



- Fumée légère à stratification haute.
- Fumée sèche et non toxique.
- Consommation de produit réduite.
- Protection thermique.
- Contrôle électronique de la T° du four.
- Débit maximum en continu.

Ce générateur de fumée ne nécessite pas de gaz propulseur grâce à sa propulsion par pompe.
Fourni avec sa télécommande de 5m., c'est l'outil indispensable pour la formation à la manipulation des extincteurs, pour les exercices d'évacuation, pour les tests des systèmes de désenfumage grand volume.
Le fluide A permet d'obtenir une fumée persistante, sèche et non toxique.

Applications

- Exercices de formation.
- Tests des systèmes de désenfumage.

Produits complémentaires

- Huile à fumée fluide A
- Flightcase pour Spirit900
- Générateur de fumée Colt 4



Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Temps de chauffe	5 minutes
Durée d'utilisation	40 min à débit maximum
Capacité du réservoir	2 litres
Propulsion	Par pompe péristaltique
Débit	Réglable jusqu'à 500 m ³ /min à 2,5 m de visibilité
Stratification de la fumée	Haute
Type de fumée	Persistante, sèche et non toxique, à base de glycérine
Particule de fumée	0,2 µm
Huile utilisée	Huile à fumée exclusive
Protection thermique	Par relais à coupure électronique
Contrôle de la T° du four	Par régulation électronique
Télécommande	Filaire, 5 m
Poids	13 kg
Dimensions	L.520 x H.290 x P.230 mm