

Anémomètre à hélice de 100 mm

Fiche produit



- Choix des unités : vitesse / débit / température.
- Moyenne automatique.
- Livré avec certificat d'ajustage.

Thermo-anémomètre à hélice très simple d'utilisation. Son large écran LCD rétro-éclairé permet une lecture aisée des valeurs mesurées. Cet anémomètre combine les fonctions hold, min, max, et détecte automatiquement le sens du flux. Livré dans sa sacoche de rangement, il se transporte très facilement, protégé des chocs.



Applications

- Contrôle des équipements de désenfumage.
- Mesure de la vitesse de l'air.

Produits complémentaires

- Anémomètre à hélice de 25 mm.
- Sac d'outillage du vérificateur désenfumage.

Anémomètre à hélice de 100 mm

Fiche produit



Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AAA LR03 1,5 V. réf. APIA1503
Câble	Spiralé, 45 cm, extension 2,40 m
Affichage	Écran LCD, L.60 x H.30 mm
Auto-extinction	Réglable de 0 à 120 min
Unités de mesure	m/s - fpm - km/h - m³/h - cfm - l/s - m³/s - °C - °F
Plage de mesure	- Vitesse : 0 à 35 m/s - Débit : 0 à 99 999 m³/h - Température : -20 à + 80°C
Hélice	Ø 100 mm
Boîtier	Anti-choc ABS
Indice de protection	IP 54
Température d'utilisation	0 à +50°C
Température de stockage	-20 à + 80°C
Livré avec	Sacoche de transport, certificat d'ajustage
Poids	390 g
Dimensions	- Anémomètre : L.71 x H.148 x P.36 mm - Hélice : L.100 x H.300 x P.50 mm