Détecteurs monogaz portables

Fiche produit

- Fiable et performant.
- Totalement étanche.
- ATEX.

Ce détecteur monogaz a une autonomie de 3000 heures pour les versions O2 / CO / H2S, et 35 heures pour la version gaz combustible (LIE).
Les cellules sont remplaçables et garanties 2 ans pour les modèles LIE et O2, et garanties 3 ans pour les modèles CO et H2S.

Application

Protection monogaz pour l'industrie et le BTP.

Produit complémentaire

- Détecteur multigaz portable GX-3R.
- Montre détecteur gaz CO.

Mondial Extincteurs
Sécuriser votre espace de vie

Détecteurs monogaz portables

Fiche produit

Caractéristiques techniques

Type d'alarme	Sonore, vibrante et visuelle
Mesure	VLE/VME
Affichage	Rétroéclairé
Certification	Ex ia IIC T4 Ga
Alimentation	2 piles alcalines LR03
Indice de protection	IP 67
Poids	80 g
Dimensions	L.54 x H.67 x P.24 mm

Gaz détecté	LIE	O2	CO	H2S
Seuil d'alarme	10-50% LIE	19,5-23,5% Vol	25-50 ppm	5-30 ppm

Mondial Extincteurs
Sécuriser votre espace de vie