

SPÉCIALISTE
DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

NOUVEAU



**BLOC
AUTONOME
PORTABLE
D'INTERVENTION**

500 LUMENS
IP 54 / IK 07

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT - Référence : LPORT02

Source lumineuse

- 10 x 0,5W pour lampe principale (secours)
- 1 x 1 W pour lampe torche

Flux lumineux

- Lampe principale : 500 lm
- Lampe torche : 100 lm

Vasque

- Polycarbonate

IP 54 / IK07

Température de couleur

- 6500°K

Température de fonctionnement :

- 10°C à +40°C

Batterie

- 3,7V – 4400 mAh Lithium

Alimentation

- Chargeur avec prise USB :
AC/DC Entrée 100v-240V,50-60 Hz.
Sortie 5VDC 1000 mA
- Fourni avec adaptateur allume-cigare

Temps de charge

- 5 heures

Autonomie

- 3 heures pour la lampe principale
- 15 heures pour la lampe torche

FONCTIONNEMENT

Chargement

- Charger la lampe à l'aide du chargeur fourni.
- Lorsque la lampe est en cours de charge, une LED rouge est allumée.
- Une fois la lampe chargée correctement, la LED passe à la couleur verte.
- Muni de protection contre les surcharges et décharges

Fonctionnement normal avec interrupteur ON/OFF

- 1 pression : la lampe principale s'allume.
- 2 pressions : la lampe principale s'éteint et la lampe torche s'allume.
- 3 pressions : les 2 lampes sont éteintes.

Fonctionnement secours BAPI

- La lampe doit être branchée sur secteur par le biais du chargeur.
- Lorsqu'il se produit une coupure de courant, la lampe principale passe automatiquement en mode secours.
- Elle peut être alors débranchée du chargeur pour être utilisée pour les interventions nécessaires.
- Une fois que l'alimentation est revenue, la lampe peut être éteinte en appuyant sur le bouton ON/OFF, puis il faut la rebrancher sur son chargeur.

POSSIBILITÉS DE FIXATION



Clip ceinture



Crochet pour suspension



Aimant pour fixation sur base métallique



Support pour surface plane