

DB 100 CL

Contrôleur de poteaux incendie avec vanne



10 ANS
AUTONOMIE

99 %
DE PRECISION

12 KG
MASSE

25 BARS
RACCORD

CONTRÔLEUR POTEAU D'INCENDIE

DB 100 CL


Issue de la recherche du contrôleur de poteau d'incendie DB100 INOX, la nouvelle version du DB100CL à turbine avec vanne intégrée présente des avancées en termes d'étendue de mesure, de rigidité, de précision du débit & volume. Elle conserve et même améliore la facilité d'utilisation et la maniabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne intégrée
- Montage direct sur hydrant (*)
- Stabilisateur interne en inox
- Affichage Débit / Volume cumulé
- Volume utilisé lors de l'essai
- Autonomie pile lithium 10 ans
- Ultra léger (12 kg)
- 300 m³/h, précision 99 % à 60 m³/h
- Manomètre 0,05 bar (sous 1 bar)
- Précision de 0,1 m³/h



	DN 100 CL
Raccords & Manomètre (bar)	25
Pression utilisation max (bars)	16 bars (25 bars surpression)
Protection IP68	Polycarbonate Durci
Mesure	Turbine type « Woltman » (PFTE + céramique)
Protection / Pieds	Inox
Dimensions (mm)	510 x 220 x 440
Masse (kg)	12
Options	Double affichage (l/min ou m ³ /h), débit max...



Produits annexes



(*) Selon réglementation.