

Détecteur de CO autonome

Fiche produit



- Garantie produit 10 ans.
- Auto-test.
- Montage mur et plafond.

Détecte la présence de monoxyde de carbone bien avant l'apparition des premiers symptômes et émet une sonnerie puissante tant qu'il y a un taux de CO anormal.

Ce détecteur est conçu pour détecter le monoxyde de carbone émanant de n'importe quelle source de combustion.

Applications

Protection des parties privatives en habitation :

- Cuisine.
- Garage.
- Salon avec cheminée.
- Chaufferie.

Produits complémentaires

- DAAF NF Alcaline SA 410 (NF).
- Détecteur avertisseur autonome de chaleur.
- Détecteur CO 230 V.
- Détecteurs de gaz.

Détecteur de CO autonome

Fiche produit



Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile lithium scellée fournie
Autonomie	10 ans
Défaut pile	Signalé 30 jours à l'avance
Signal d'alarme	- Alarme sonore 85 dB à 1 m - Voyants lumineux
Température de fonctionnement	-10°C à +40°C
Taux d'humidité de fonctionnement	30 à 90 % HR
Installation	Mur et plafond, par vis fournies Plateforme de montage avec système de verrouillage facultatif
Normes	CE EN50291-1 : 2010 et EN50291-2 : 2010
Garantie	10 ans
Poids	90 g
Dimensions	L.110 x H.70 x P.35 mm