



EXTINCTEUR 6 L EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF

Ce type d'extincteur correspond à la dotation minimale fixée par la réglementation incendie, notamment celle du code du travail.

L'eau agit en étouffant le foyer (à l'aide de l'eau et de la vapeur formée), en refroidissant les matériaux en combustion et en limitant les effets thermiques de l'incendie.

La performance extinctrice d'un extincteur à eau pulvérisée est améliorée par des additifs. Les caractéristiques de ces additifs sont certifiées par tests particuliers en laboratoire. Parmi ces additifs, il faut signaler la famille des AFF (Agents Formant un Film Flottant) qui, grâce à des propriétés tensioactives particulières, complètent l'action de l'eau par celle d'un film liquide flottant en surface du combustible qui l'isole du comburant.

Capacité	6 Litres
Classe de feu	A B
Capacité d'extinction	21A 233B
Agent extincteur	AFFF 916
Température de fonctionnement	-9°C à 55°C
Durée moyenne de déchargement	47,10 Sec
Poids brut	9,80
Dimension	55 x 16 cm
Conditionnement	Individuel en carton





N°	Description
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique 6L
2	Flexible en EPDM complet
3	Bague avec année de fabrication
4	Tube plongeur
5	Filtre à mousse
6	Adaptateur
7	Ressort
8	Piston en laiton
9	Joint de tête
10	Manomètre
11	Tête
12	Joint
13	Soupape de sécurité
14	Scellé de sécurité
15	Chapeau
16	Piston
17	Goupille
18	Cordon en plastique
19	Support mural

