



DECLENCHEUR MANUEL PPMS RADIO REPETEUR



Réf : 11207

Le déclencheur manuel PPMS radio répéteur (Plan Particulier de Mise en Sécurité) est adapté pour répondre aux risques majeurs, dans le cadre du plan Vigipirate au niveau "alerte attentat". Il répond aux mesures de sécurité mises en place par le Ministère de l'Education Nationale pour les écoles et établissements scolaires.

Il s'intègre dans les systèmes d'alerte PPMS radio et s'associe à un groupe composé d'éléments radio de la gamme AXENDIS.

Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque étage, près des escaliers ou des issues.

Ils doivent être placés à 1,30 mètre au dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte.

Le déclencheur manuel radio peut être interconnecté à plusieurs tableaux d'alerte radio par liaison hertzienne avec un mode intelligent par apprentissage manuel. Le déclencheur radio s'intègre dans un groupe interconnecté non hiérarchisé (pas de maître/esclave), composé de tableaux d'alerte radio, DMs radio, avertisseur radio. Les signaux peuvent être relayés jusqu'à 10 fois (10 rebonds), conférant une excellente portée au système.

accessoires



Réf : 10050
(Uniquement pour réf 11246)



Réf : 10051



Réf : 10052

-Déclencheur Manuel PPMS Radio répéteur - Réf 11207

-Volet de protection – Réf 10050

-Clip de maintien – Réf 10051

- Clef outil mixte – Réf 10052

Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

AVANTAGES :

- Aucune limite de portée, l'équipement fonctionne en mode répéteur
- Déclenchement par membrane déformable
- Installation rapide par sa mécanique sans vis
- Indicateur d'action mécanique intégré
- Visualisation en clair de l'alarme et de l'essai
- Réarmement et essai en façade avant
- Conçu pour recevoir un volet de protection éjectable à l'arrachement
- Indication de la qualité de réception du signal radio

CARACTERISTIQUES :

- Condition : Type A environnement intérieur
- Alimentation : 1 pile lithium 3 V 1300 mA
- Autonomie radio : 5ans
- Nombre max par groupe : Illimité dans la zone de couverture radio
- Nombre de rebonds max : 10
- Distance max entre chaque membre : 100m en champ libre
- Température de fonctionnement : -10°C a + 50°C
- Indice de protection : IP 40 / IK 07
- Matière DM : ABS
- Matière volet de protection : Polycarbonate
- Couleurs : Noir – (Volet de protection : translucide)
- Poids : Net 270g Brut 315g
- Dimensions : 102x102x71mm (LxhxP)

DIAGRAMME D'INSTALLATION



Tous les éléments sont répéteurs entre eux